

Xerox® Phaser®7100

Stampante a colori



Phaser 7100

Una stampante a colori completa con stampa fronte/retro automatica opzionale e una capacità carta standard di 400 fogli.



Phaser 7100

Raffigurata con alimentatore aggiuntivo da 550 fogli (capacità carta di 950 fogli).



Phaser 7100

Raffigurata con 3 alimentatori aggiuntivi da 550 fogli (capacità carta di 2050 fogli).



Phaser 7100

Raffigurata con 3 alimentatori aggiuntivi da 550 fogli e supporto opzionale con mobiletto (capacità carta di 2050 fogli).

7100N

7100DN

Velocità di uscita - A colori e in bianco e nero

Solo fronte	Fino a 30 ppm A4 (210 x 297 mm) Fino a 17 ppm A3 (297 x 432 mm)	
Fronte/retro automatica	Opzionale	Fino a 22 ppm A4 (210 x 297 mm) Fino a 11 ppm A3 (297 x 432 mm)

Gestione carta - Ingresso

Vassoio bypass

Capacità¹	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: 75 x 98 mm ad A3, banner di 210 x 900 mm e 297 x 1200 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi di supporti	Carta comune Carta riciclata Carta pesante Cartoncino Cartoncino pesante Carta lucida Cartoncino lucido Perforato Carta intestata Prestampata Personalizzata Etichette Buste

Vassoio 1

Capacità¹	250 fogli
Formati	Formati: da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm

¹ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

Grammature	Da 60 a 216 g/m²	
Tipi di supporti	Carta comune Carta riciclata Carta pesante Cartoncino Cartoncino pesante Perforato Carta intestata Prestampata Personalizzata Etichette	
Vassoi 2, 3, 4 (Opzionale)		
Capacità¹	550 fogli ciascuno	
Formati	Formati: da 148 x 210 mm a 297 x 432 mm	
Grammature	Da 60 a 216 g/m²	
Tipi di supporti	Carta comune Carta riciclata Carta pesante Cartoncino Cartoncino pesante Perforato Carta intestata Prestampata Personalizzata Etichette	
Capacità carta		
Capacità standard¹	400 fogli	
Capacità massima¹	2.050 fogli	
Uscita carta	7100N	7100DN
Vassoio di uscita (standard)		
Capacità di emissione	250 fogli	
Stampa fronte/retro automatica	Opzionale	Standard
Stampa		
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 11 secondi a colori/9 secondi in bianco e nero	
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi ; 600 x 600 x 8 bit	
Area di stampa massima	291 x 424 mm	
Memoria (Std/max)	1 GB / 2 GB	
Disco rigido (opzionale)	40 GB	
Processore	667 MHz	
Linguaggi supportati	Adobe® Postscript® 3™ PCL® 5c PCL® 6 Adobe PDF-Direct XPS	

¹ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

Connettività	Ethernet 10/100 Base-T USB 2.0 Wireless esterna opzionale 802.11 b, g, n
Funzioni di stampa (Standard)	Impostazioni del driver Earth Smart Fascicolazione Driver bidirezionale Fronte/retro intelligente ² Layout/filigrana
Funzioni di stampa (opzionali)	Kit di produttività (con disco rigido da 40 GB) Archiviazione font Contabilità di rete/ Contabilità standard Xerox® Crittografia disco rigido a 128 bit Sovrascrittura disco rigido Capacità Stampa protetta migliorata e protezione tramite Certificato di sicurezza
Sistemi operativi supportati	Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7 Mac OS® 10.5 e successive Red Hat Fedora Core 12-15 HP-UX® 11iv2 IBM® AIX 5, SUSE® 11.x
Driver di stampa	Windows® XP e successive Mac OS® 10.5 e successive Varie distribuzioni Linux® e Unix Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
Disponibilità font	136 PostScript® 82 font PCL®
Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox. Basta collegarsi a una nuova rete e X-MED rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT. • Rilevamento automatico delle stampanti • Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede • Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione code
Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa. • Rilevamento automatico delle stampanti • Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede • Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione code

Contabilità

Contabilità standard Xerox® (Richiede il Kit di produttività)

Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa
Gestione account	Fino a 9.999 account utente (ID utente); Fino a 9.999 account gruppo (Reparto)
Caratteristiche	Abilitazione/disabilitazione tramite interfaccia utente web o l'interfaccia utente sul pannello anteriore. L'amministratore può gestire la funzione in remoto tramite interfaccia utente web; i dati possono essere esportati tramite un file CSV; l'utente deve immettere l'ID XSA nel driver di stampa quando invia un lavoro di stampa, come avviene per la stampa protetta.

² Richiede l'opzione di stampa fronte/retro automatica

Protezione

Funzioni di sicurezza	IPsec Autenticazione 802.1X HTTPS protetto (SSL) Compatibilità IPv6 SNMPv3 Filtro IP Stampa protetta Sovrascrittura immagini Controllo porte
------------------------------	--

Gestione dispositivi

Xerox CentreWare® Web

- Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo
- Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore
- Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse

Xerox® CentreWare® Internet Services - Pagina web dei dispositivi integrata

Stato dispositivo	Server Web integrato • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, TIFF, PDF) Selezione della funzione di stampa (richiede il Kit di produttività)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Microsoft® Internet Explorer 7 Firefox® versione 4 e successive

Soluzioni Xerox® Mobile

Xerox® PrintBack	PrintBack acquisisce le capacità della stampante che usate solitamente e le estende al vostro dispositivo mobile con sistema operativo Apple iOS- o Android. Quando lavorate fuori sede o non siete alla vostra scrivania e ricevete un documento importante tramite il vostro dispositivo mobile, basta usare PrintBack per stamparlo sulla stampante del vostro ufficio. Inoltre, supporta i più comuni tipi di file da ufficio (documenti Microsoft® Office, PDF, ecc.) con una qualità di stampa senza compromessi. Potete scaricarlo da iTunes o Android Marketplace.
Xerox® Mobile Express Driver	Xerox® Mobile Express Driver è un singolo driver di stampa universale che può essere scaricato su un PC e usato per stampare praticamente su qualsiasi dispositivo PostScript sulla rete, incluse le stampanti di altre marche. Anziché scaricare singoli driver di stampa per ciascun prodotto in ciascun ufficio, è possibile scaricare un unico e semplice Mobile Express Driver.

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Ciclo di funzionamento

Fino a 52.000 pagine al mese³

Volume di stampa mensile consigliato

Fino a 8.000 pagine al mese⁴

³ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

⁴ Volume di stampa medio mensile - La produzione mensile di output stimata su base regolare.

Consumo				
	220-240 V CA ±10 %, 50/60 Hz ± 3 %, 4.7A o meno			
In funzione (attività media)	<600 watt			
In standby	<75 watt			
In modalità di risparmio energetico	<55 watt			
Riposo	<0,9 watt			
Tempo di riscaldamento (dalla modalità riposo)	<5 secondi			
Tempo di riscaldamento (dalla modalità attiva)	Fino a 45 secondi			
Intervallo di temperature - In funzione	Da 5° a 32° C			
Intervallo di temperature - A riposo	Da 0° a 35° C			
Umidità con macchina in funzione	15 % – 85 %			
Umidità con macchina a riposo	15 % – 80 %			
Altitudine con macchina in funzione	Fino a 3.100 metri			
Livelli di pressione sonora				
Stampa	<54 dB(A)			
In standby	<25 dB(A)			
Livelli di potenza sonora				
Stampa	<7,0 B(A)			
In standby	<4,3 B(A)			
Dimensioni e pesi (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Unità base	499,5 mm	538 mm	406 mm	44 kg
Alimentatore da 550 fogli	499,5 mm	538 mm	163 mm	9,6 kg
Dimensioni e pesi (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Unità base	659 mm	755 mm	683 mm	58,3 kg
Alimentatore da 550 fogli	639 mm	663 mm	293 mm	13,2 kg
Kit per fronte/retro	295 mm	558 mm	251,5 mm	1,9 kg
Certificazioni				
	Certificazione UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a edizione EN 60950-1, 2a edizione FCC Parte 15, Classe A Marchio CE applicabile alla direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC Direttiva EMC 2004/108/EC Certificazione ENERGY STAR®			

Contenuto della confezione

Phaser 7100
 Cartucce toner iniziali – Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 3.000 stampe; Nero: capacità 5.000 stampe)⁵
 Cartucce fotoricettore imaging – Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo, Nero: capacità 24.000 stampe)⁶
 Guida rapida all'utilizzo
 Guida di installazione rapida
 CD del software e della documentazione (con driver, Manuale dell'utente, Amministrazione del sistema, guida e dichiarazione di garanzia)
 Cavo di alimentazione

Materiali di consumo e opzioni	Descrizione	Numero ordine
Cartucce toner a capacità standard	Ciano: 4.500 pagine ⁵	106R02599
	Magenta: 4.500 pagine ⁵	106R02600
	Giallo: 4.500 pagine ⁵	106R02601
Cartuccia toner ad alta capacità (confezione da due)	Nero: 10.000 pagine ⁵	106R02605
	Ciano: 9.000 pagine ⁵	106R02602
	Magenta: 9.000 pagine ⁵	106R02603
	Giallo: 9.000 pagine ⁵	106R02604
Elementi di manutenzione ordinaria	Fotoricettore imaging - CMY: fino a 24.000 pagine ⁶	108R01148
	Fotoricettore imaging - Nero: fino a 24.000 pagine ⁶	108R01151
	Contenitore scarti: fino a 24.000 pagine ⁶	106R02624
Opzioni	Alimentatore da 550 fogli	097S04485
	Kit per fronte/retro	097S04486
	Base di supporto con mobiletto	097S04552
	Espansione di memoria da 1 GB	097S04488
	Kit di produttività con disco rigido da 40 GB	097S04487
	Adattatore di rete wireless Trasformatore di alimentazione per l'Europa ⁷ Trasformatore di alimentazione per il Regno Unito	097S03741 097S03742

⁵ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁶ Media di pagine standard. Il rendimento può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato dei supporti, all'orientamento pagina, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Per Danimarca e Svizzera è richiesto un adattatore locale.

