

Xerox® Phaser® 3610

Stampante in bianco e nero



Phaser 3610DN

Velocità di stampa	Fino a 45 ppm A4 / 210 x 297 mm
Fronte/retro automatica	Fino a 28 ppm A4 / 210 x 297 mm
Gestione carta - Ingresso	
Vassoio multiuso	
Capacity¹	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi di supporti	Comune Comune spessa Altro Cartoncini Carta leggera Carta pesante Ruvida Etichette Buste Carta intestata Perforata
Vassoio 1	
Capacity¹	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi di supporti	Comune Comune spessa Altro Cartoncini Carta leggera Carta pesante Ruvida Etichette Carta intestata Perforata

Fino a 3 vassoi aggiuntivi (opzionale)	
Capacity¹	550 fogli ciascuno
Formati	Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi di supporti	Comune Comune spessa Altro Cartoncini Carta leggera Carta pesante Ruvida Etichette Carta intestata Perforata
Capacità ingresso carta	
Capacità carta standard¹	700 fogli
Capacità carta massima¹	2.350 fogli
Uscita carta	
Uscita fronte/retro automatica	250 fogli
Stampa	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 6,5 secondi
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Area di stampa massima	4 mm da tutti i bordi o 207,7 mm x 347,4 mm (impostazione predefinita), 215,9 mm x 255,6 mm con modalità da bordo a bordo
Memoria (std/max)	512 MB/1 GB con memoria opzionale
Processore	400 MHz
Linguaggi di descrizione pagina	Emulazioni PCL® 5e e 6 Emulazione PostScript® 3™ Emulazione PDF
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-T Wi-Fi opzionale (con il kit di connettività wireless Xerox®)
Funzioni di stampa	Stampa booklet Proporzioni Adattamento alla pagina Filigrane Pagine di formato personalizzato Immagini multiple Modalità Risparmio toner Stampa protetta Fascicolazione
Sistemi operativi supportati	Microsoft® Windows® XP SP1, Vista, 7, 2008 Server, 2003 Server Mac OS® 10.5 e versioni successive Varie distribuzioni Linux® e UNIX®, quali: <ul style="list-style-type: none"> • IBM® AIX® 5 • HP-UX® 11i v2 • openSUSE® 11 • Red Hat® Fedora® Core 11-14 • Ubuntu®

Driver di stampa	Microsoft Windows XP e versioni successive 2003 Server e versioni successive Mac OS 10.5 e versioni successive Red Hat Enterprise 4, 5 Fedora Core 14-16 openSUSE 11, 12 IBM AIX-5 HP-UX 11, 11i Solaris® 9, 10 Ubuntu Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®
Disponibilità font	87 font PostScript®; 96 font PCL®
Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox. Basta collegarsi a una nuova rete e X-MED rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT. <ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento automatico delle stampanti • Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede • Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione code
Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa. <ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento automatico delle stampanti • Gestione dell'elenco stampanti in base alla sede • Offre feedback bidirezionale su stato del dispositivo, materiali di consumo, gestione code

Protezione

Funzioni di sicurezza	HTTPS protetto (SSL, LDAP protetto) IPsec Autenticazione 802.1X Autenticazione di rete IPv6 SNMPv3 Filtro IP Stampa protetta
------------------------------	---

Sicurezza Wi-Fi

Metodo di autenticazione	Crittografia	Kit di produttività
Aperta WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK	WEP 64 / 128 ASCII / HEX TKIP AES	No
WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA 2™ Enterprise Opzioni del metodo di autenticazione WPA Enterprise: <ul style="list-style-type: none"> • PEAPVO MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP 	TKIP AES	Sì

Gestione dispositivi

Xerox® CentreWare® Web

- Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo
- Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore
- Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse

Xerox® CentreWare® Internet Services – Pagina web dei dispositivi integrata

Stato dispositivo	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL®, TIFF, PDF) Selezione della funzione di emissione
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Microsoft® Internet Explorer® 7 Firefox® versione 4 e successive

Xerox® Mobile Solutions

Xerox® PrintBack	PrintBack acquisisce le capacità della stampante che usate solitamente e le estende al vostro dispositivo mobile con sistema operativo Apple® iOS o Android™. Quando lavorate fuori sede o non siete alla vostra scrivania e ricevete un documento importante tramite il vostro dispositivo mobile, basta usare PrintBack per stamparlo sulla stampante del vostro ufficio. Inoltre, supporta i più comuni tipi di file da ufficio (documenti Microsoft® Office, PDF, ecc.) con una qualità di stampa senza compromessi.
Xerox® Mobile Express Driver®	Xerox® Mobile Express Driver è un singolo driver di stampa universale che può essere scaricato su un PC e usato per stampare praticamente su qualsiasi dispositivo PostScript sulla rete, incluse le stampanti di altre marche. Anziché scaricare singoli driver di stampa per ciascun prodotto in ciascun ufficio, è possibile scaricare un unico e semplice Mobile Express Driver.
Apple® AirPrint™	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.

Caratteristiche tecniche del dispositivo

Ciclo di funzionamento

Fino a 110.000 pagine al mese²

Volume di stampa mensile consigliato

Fino a 14.000 pagine al mese³

Consumo

Da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 6A

Stampa continua	686 W
Modalità Pronta (Standby)	52 W
Modalità Risparmio energetico (A riposo)	2 W

Specifiche ambientali

Tempo di riscaldamento	Interfaccia utente pronta: <20 secondi Tempo di stampa prima pagina: <20 secondi
Intervallo di temperature	Da 15° a 28° C
Umidità	Dal 20 a 70 %

Livelli di pressione sonora

Stampa/Copia	56 dB(A)
In standby	30 dB(A)
Modalità Risparmio energetico	0 dB(A)

Livelli di potenza sonora

Stampa/Copia	7,48 B(A)
In standby	5,3 B(A)

Dimensioni e pesi (senza imballaggio)

	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Phaser 3610DN	393 mm	426 mm	315 mm	13 kg
Vassoio da 550 fogli	393 mm	393 mm	94 mm	3.2 kg
Mobiletto	442 mm	470 mm	390 mm	13.3 kg

Dimensioni e pesi (con imballaggio)

Phaser 3610DN	534 mm	540 mm	470 mm	15.9 kg
Vassoio da 550 fogli	498 mm	504 mm	234 mm	4.4 kg
Mobiletto	515 mm	510 mm	230 mm	15.4 kg

Certificazioni

UL 60950-1:2007 / CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA / CDRH – Prodotto laser di Classe 1, FCC Parte 15, Classe A, Canada ICES-003, Classe A, Marchiato CE, Direttiva sulla bassa tensione 2006 / 95 / EC, EN 60950-1, Prima edizione, EN 60825-1 –Prodotto laser di Classe 1, Direttiva EMC 2004 / 108 / EC, EN 55022, Classe B, Direttiva RoHS 2011/65/EU, Direttiva WEEE 2002/96/EC, Qualifica ENERGY STAR®, Citrix Ready®, Blue Angel

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications

Contenuto della confezione

Stampante Phaser 3610
 Cartuccia toner (capacità 5.900 pagine⁴)
 Cartuccia fotoricettore
 Guida di installazione rapida, Guida rapida per l'utente, CD dei driver, CD della documentazione (Manuale per l'utente, Guida per l'amministratore del sistema), Cavo di alimentazione

Materiali di consumo e opzioni	Descrizione	Numero ordine
Cartuccia toner capacità standard	5.900 impressioni ⁴	106R02720
Cartuccia toner ad alta capacità	14.100 impressioni ⁴	106R02722
Cartuccia toner ad altissima capacità	25.300 impressioni ⁴	106R02731
Cartuccia fotoricettore	85.000 impressioni	113R00773
Opzioni	Descrizione	Numero ordine
Vassoio da 550 fogli	Regolabile fino al formato A4	497K13620
Memoria	Include 512 MB di memoria RAM, Stampa protetta potenziata, Fascicolazione lavoro potenziata	497K13640
Kit di produttività	Include 4 GB di memoria dispositivo, Stampa protetta potenziata, Stampa salvata, Fascicolazione lavori potenziata, Archiviazione certificati di sicurezza, Archiviazione font/moduli/macro	497K13650
Mobiletto	Aggiunge capacità di archiviazione, stabilità dispositivo, mobilità e 394 mm di altezza	497K13660
Kit per connettività wireless	Espande le opzioni di flusso di lavoro per le vostre apparecchiature Xerox®	097S04409

¹ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m². Le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ L'intervallo riflette il numero di pagine al mese che il prodotto può stampare regolarmente mantenendo prestazioni ottimali (considerando fattori come l'affidabilità e il rifornimento dei materiali di consumo nel corso della vita operativa prevista per il prodotto).

⁴ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.