

Xerox® Integrated Fiery® Colour Server per la stampante Xerox® Colour C75

Vi occorre un colore di qualità eccelsa con strumenti di flusso di lavoro che vi assicurano il totale controllo? Vi occorre un facile accesso ad applicazioni essenziali quali sicurezza, contabilità, stampa mobile e molte altre ancora? L'Integrated Fiery Colour Server per la stampante Xerox® Colour C75 è la scelta ideale.

La produttività parte da un RIP veloce.

L'Integrated Fiery Colour Server consente di stampare documenti Microsoft® Office complessi o voluminosi, file PowerPoint® e PDF ad alto contenuto di colore in modo rapido e accurato. Migliora la capacità produttiva e la produttività grazie alla sua capacità di stampare una pagina mentre ne elabora un'altra, e di archiviare le pagine elaborate in memoria prima della stampa.

Semplificate e ottimizzate il vostro flusso di lavoro.

Automatizzate l'invio dei lavori ed eliminate i flussi di lavoro ripetitivi per produrre stampe più velocemente e senza errori con Fiery Hot Folders e Virtual Printers. Approfittate delle preimpostazioni Fiery di uso comune per risparmiare tempo nell'invio dei lavori. Con la tecnologia Fiery, anche gli utenti non esperti possono realizzare lavori complessi utilizzando i driver di preimpostazione configurati per una specifica attività.

Colore sempre perfetto.

Produce un colore vivido e accurato su ogni tipo di applicazione, piattaforma e formato con gli strumenti di gestione del colore Fiery.

Create documenti di grande impatto grazie alle informazioni variabili.

Create materiali personalizzati rivolti ad uno specifico pubblico, con testo, foto e immagini variabili grazie alle capacità base di stampa con dati variabili di Integrated Fiery Colour Server.

Create materiali stampati dall'aspetto professionale in modo semplice e rapido.

Realizzate libretti ed altri documenti direttamente sul vostro desktop con Fiery VUE, un'"applicazione di stampa visiva" in 3D che vi guida lungo un flusso di lavoro interattivo e intuitivo.

Un ambiente di produzione sicuro

I vostri amministratori apprezzeranno il set di strumenti completo di Integrated Fiery Colour Server che copre tutti gli aspetti relativi alla sicurezza di documenti e dispositivi.

Stampa diretta grazie alla capacità di stampa Wi-Fi.

La funzione Direct Mobile Print per dispositivi Apple® iOS di Integrated Fiery Colour Server abilita la stampa wireless in modo semplice e senza costi aggiuntivi. Non occorrono driver di stampa o software aggiuntivi per stampare.



Powered by



Xerox® Integrated Fiery® Colour Server per la stampante Xerox® Colour C75

Hardware/piattaforma

- Fiery® FS100
- Processore Intel® Pentium® G850 (3M Cache, 2,90 GHz)
- Memoria: 2 GB
- Disco rigido: 500 GB
- Sistema operativo del controller: Linux®

Connettività di rete

- Ethernet 10/100/1000 Base-T Autosensing
- TCP/IP, IPP
- LPR/LPD
- Port 9100
- Supporto IPP
- Supporto per Ethernet 10/100/1000
- Condivisione di stampa SMB (su TCP/IP)
- Stampa da FTP
- Stampa via e-mail
- EtherTalk™ Phase II
- SNMP v3

Driver di stampa

- Supporto di Fiery Driver 4.4 (bidirezionale) per:
 - Windows® 7 a 32 e 64 bit
 - Windows 8 tutte le versioni
 - Windows Server® 2008 a 32 e 64 bit e R2 a 64 bit
 - Windows Server 2012 tutte le versioni
 - Windows Vista® a 32 e a 64 bit
 - Windows XP a 32 e 64 bit
 - Windows Server 2003 a 32 e 64 bit
 - Windows Server 2003 SP1 a 32 e a 64 bit
 - Macintosh® OS X® 10.5 o versione successiva

Certificazione driver

- Certificazione WHQL

Stampa wireless

- Direct Mobile Printing
- EFI™ PrintMe® Cloud Printing

Supporto formati di file

- Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3
- EPS
- PCL 6C (emulazione)
- Adobe Acrobat 9.1; Adobe Acrobat X
- TIFF
- Fiery FreeForm™ v1 avanzata e v2.1
- Formati nativi Microsoft® (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) tramite Fiery Hot folders

Utility Fiery

- Command WorkStation® 5
- Fiery WebTools™
- Fiery FreeForm per stampa con dati variabili
- Colore Spot-On™
- Auto Trapping
- Hot Folders/Virtual Printers

Calibrazione

- ColourCal (standard, senza lastra)
- ES-2000 disponibile con l'opzione Fiery Colour Profiler Suite 4.0
- Calibrazione basata sul lavoro
- Controllo calibrazione

Gestione documentale

- Esecuzione simultanea di spooling, RIP e stampa
- Esecuzione simultanea di scansione, RIP e stampa
- RIP intelligente
- Stampa continua
- Stampa a faccia in su e faccia in giù
- Modelli di Fiery Scan e Scansione su lavoro
- Creazione libretto basata su Fiery Driver 4.4
- Booklet Maker 4.0
- Supporto per Xerox® Standard Accounting

Profili di colore standard

- GRACoL® 2006-Coated
- SWOP® 2006 Coated 3
- SWOP 2006 Coated 5
- DIC
- ISO-Coated (Fogra 39L)
- ISO-Uncoated (Fogra 29L)
- TOYO Offset-Coated 2.0
- Japan Colour 2001 Type 3

Font

- 138 font Adobe
- 80 font PCL 6C (emulazione)

Funzioni di sicurezza

- Cancellazione sicura
- Scansione su mailbox
- SNMPv3
- IP Sec
- 802.1x
- SSL/TLS
- Autenticazione utente
- Filtro IP/Blocco porte
- Aggiornamento del sistema
- IPv6

Requisiti di alimentazione

Alimentazione al server Integrated Fiery non fornita dal motore.

- È richiesta una fonte di alimentazione. 110v – 20 Amp/220 – 240v – 10 Amp

Opzioni

- Fiery Colour Profiler Suite 4.0 comprensivo di spettrofotometro ES-2000
- Fiery Impose
- Switch di rete (HUB)
- Kit cavo per stampa su supporti USB