

# Plockmatic Pro30™ Booklet Maker

Create libretti di qualità professionale alla massima velocità del motore di stampa grazie a un'opzione di stampa compatta ed economica.

Plockmatic Pro30™ Booklet Maker è il sistema in linea di produzione per professionisti che richiedono libretti di altissima qualità alla massima velocità, con la possibilità opzionale di aggiungere copertine e inserti a colori. Il design compatto del sistema Pro30 consente ai clienti di scegliere solo i moduli che servono in base alle loro applicazioni. Può inoltre essere utilizzato come dispositivo walk-up in modalità offline.



## Funzioni

- **Stazione libretto (BM30)** – La configurazione standard comprende la Stazione libretto e il vassoio di uscita che consente fascicolazione, pinzatura, piegatura e impilatura di set di documenti.
- **Unità di rotazione, cordonatura e rifilo al vivo (RCT30)** (opzionale) – Aggiunge le funzioni di rotazione, cordonatura e taglio al vivo per creare libretti dall'aspetto professionale.
- **Alimentatore copertine (CF30)** (opzionale) – Può essere aggiunto a qualsiasi configurazione per creare copertine prestampate e dorsi squadrate stampati che danno ai libretti l'aspetto di un libro perfettamente rilegato.
- **Rifilatore frontale (TR30)** (opzionale) – Elimina l'effetto di sfalsamento sulla parte anteriore del documento rifinito contenente svariati fogli piegati, producendo un documento dai bordi perfetti.
- **Piegatrice a squadra (SQF30)** (opzionale) – Aggiunge la piegatura a squadra ai libretti per consentirne la stampa sul dorso e conferire loro un aspetto professionale.

## Benefici

- Produce libretti dall'aspetto professionale ad un costo accessibile.
- La configurazione in linea fa risparmiare tempo necessario per eseguire le attività di finitura separatamente.
- Riduce sprechi e costi dovuti ad errore umano.
- Il ridotto spazio d'ingombro fa risparmiare spazio e consente un flusso di lavoro efficiente.
- Crea nuove opportunità e soluzioni economicamente efficienti per i clienti.
- Flessibilità di utilizzo in linea o walk-up (in modalità offline).
- Può essere utilizzata insieme alla Xerox® Tape Binder per maggiori capacità di finitura.

## Plockmatic Pro30™ Booklet Maker

### Dispositivi supportati

(È richiesta la stazione di finitura standard Plus)

- Stampante Xerox® Colour 800/1000
- Copiatrice/stampante Xerox® D110/D125
- Stampante Xerox® D110/D125
- Xerox® Nuvera® 120/144 EA Production System

### Componenti e dimensioni

#### (L x P x A)

- BM30 – Stazione libretto (funzionalità di pinzatrice e piegatrice): 1.455 x 645 x 1.085 mm  
Peso: 135 kg
- RCT30 – Unità di rotazione, cordonatura e rifilo al vivo (opzionale): 720 x 755 x 1.080 mm  
Peso: 200 kg
- CF30 – Alimentatore copertine (opzionale): Montato nel coperchio superiore del BM30 – non incide sulle dimensioni complessive; Peso: 7 kg
- TR30 – Rifilatore frontale (opzionale): 352 x 606 x 1.025 mm  
Peso: 67 kg
- SQF30 – Piegatrice a squadra (opzionale): 352 x 606 x 1.025 mm  
Peso: 60 kg

### Numero massimo di libretti al mese

- 20.000 al mese

### Requisiti di alimentazione

- 110–240 VCA
- 60/50 Hz

### Grammature carta

- Patinata: Min: 105 g/m<sup>2</sup>; Max: 300 g/m<sup>2</sup>
- Non patinata: Min: 64 g/m<sup>2</sup>; Max: 300 g/m<sup>2</sup>

### Dimensioni della carta

- Min: 206 x 275 mm
- Max (con RCT30): 330 x 457,2 mm
- Max (senza RCT30): 320 x 457,2 mm

### Capacità di piegatura

- 2–30 fogli di 80 g/m<sup>2</sup> (pinzati)
- 1–5 fogli senza punti di pinzatura (piegati)

### Capacità di pinzatura

- Pinzatura centrale fino a 30 fogli (120 pagine), 2 testine punti con 5.000 punti ciascuna, 118 mm di distanza (fissa)

### Capacità del vassoio di uscita

- 80 g/m<sup>2</sup> o equivalente: 200 set di 2 fogli, 70 set di 8 fogli, 35 set di 15 fogli, 25 set di 20 fogli, 15 set di 30 fogli

### Distanza del rifilo frontale

- Min: 1 mm
- Max: 16 mm

### Capacità del rifilatore

- Min: 1 foglio, 64 g/m<sup>2</sup>
- Max: 30 fogli, 80 g/m<sup>2</sup>

### Rifilo al vivo

- Min: 5 mm
- Max: 30 mm

### Capacità della piegatrice a squadra

- Min: 6 fogli, 64 g/m<sup>2</sup>
- Max: 30 fogli, 80 g/m<sup>2</sup>

### Capacità dell'alimentatore copertine

- 200 fogli, 80 g/m<sup>2</sup> o equivalente
- 64–200 gsm con alimentazione copertina anteriore e posteriore
- 200–250 gsm senza alimentazione copertine

### Dimensione libretti

- Min: 206 x 137,5 mm
- Max: 320 x 228,6 mm



Copiatrice/stampante Xerox® D110/D125 raffigurata con Plockmatic Pro30™ Booklet Maker

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

