

Modulo taglierina Xerox® SquareFold®

Espandete la vostra famiglia Xerox® Production con opzioni di finitura per produrre lavori dall'aspetto più professionale.

Il Modulo taglierina SquareFold migliora la potenza della stazione di finitura grazie a utilissime funzionalità quali la piega a dorso quadro e il rifilo frontale per produrre brochure e libretti estremamente eleganti. Questo modulo indipendente può essere aggiunto a qualsiasi stampante Xerox® Versant™ 2100, copiatrice/ stampante Xerox® Serie D, stampante Xerox® Serie D, stampante Xerox® Colour C75/J75 o stampante Xerox® Colour 560/570 e garantisce una maggiore versatilità di finitura e maggiore produttività.



Funzioni

- Piegatura a dorso quadro e rifilo anteriore in linea
- Modulo taglierina SquareFold fissato all'estremità della stazione di finitura libretto
- L'interfaccia utente - facilmente configurabile dal server di stampa o dalla stampante - consente di controllare il rifilo e lo spessore della piegatura a dorso quadro
- Il rifilo anteriore in linea elimina sfalsamenti del taglio anteriore dei libretti
- Accurate impostazioni di rifilo anteriore per risultati netti e precisi
- I libretti possono essere aperti completamente senza danneggiare il dorso
- La tecnologia a rullo cordonatore esegue la cordonatura della copertina e dei fogli più interni del libretto, riducendo al minimo le incrinature delle immagini sulla linea di piegatura
- Testo e immagini sul dorso squadrato

Benefici

- Dona ai documenti un aspetto più elegante e professionale
- Produce libretti con dorso squadrato altamente professionali in modo semplice e veloce
- I libretti piatti sono facili da maneggiare, impilare, imballare, spostare e archiviare
- Accetta libretti fino a 25 fogli piegati (o 100 pagine con imposizione) direttamente dalla stazione di finitura
- Ideale per la produzione in linea di un'ampia gamma di applicazioni, quali brochure, cataloghi, calendari, libri fotografici, materiale pedagogico e formativo e molto altro ancora!

Modulo taglierina Xerox® SquareFold®

Requisiti di alimentazione

- 100-240 VCA
- 60/50 Hz
- Potenza kVA: 0,1 kVA

Dimensioni

- Larghezza: 1.066 mm
- Profondità: 723 mm
- Altezza: 558 mm

Peso

- 95 kg

Tipi di carta

- Patinata e non patinata

Grammature carta

Stampante Xerox® Versant™ 2100

- 52-350 g/m²

Copiatrice/stampante Xerox® Serie D e stampante Xerox® Serie D

- 64 – 300 g/m²

Stampanti Xerox® Colour C75/J75

- 64 – 300 g/m²

Xerox® Colour 560/570 Printer

- 64 – 300 g/m²

Formato carta (min/max)

- Minimo: 210 mm x 297 mm
- Massimo: 330 mm x 457 mm

Capacità di rifilatura (min/max)

- Minimo: Libretto da 5 a 20 fogli (fino a 80 lati stampati), 90 g/m²
- Massimo: Libretto da 5 a 25 fogli (fino a 100 lati stampati), 80 g/m²

Quantità taglio

- 2–20 mm, regolabile con incrementi di 0,1 mm



Stampante Xerox® Versant™ 2100

Nota: il Modulo taglierina Xerox® SquareFold richiede la stazione di finitura libretto ed è compatibile con tutti i server di stampa utilizzati per la stampante Xerox® Versant™ 2100.



Copiatrice/stampante Xerox® Serie D



Stampante Xerox® Serie D

Nota: il Modulo taglierina Xerox® SquareFold richiede la stazione di finitura libretto ed è compatibile con tutti i server di stampa utilizzati per la copiatrice/stampante Xerox® Serie D o la stampante Xerox® Serie D.



Stampante Xerox® Colour C75




Stampante Xerox® Colour J75

Nota: il Modulo taglierina Xerox® SquareFold richiede la stazione di finitura libretto ed è compatibile con tutti i server di stampa utilizzati per le stampanti Xerox® Colour C75/J75.



Stampante Xerox® Colour 560/570

Nota: il Modulo taglierina Xerox® SquareFold richiede la stazione di finitura libretto ed è compatibile con tutti i server di stampa utilizzati per la stampante Xerox® Colour 560/570.



Contattare il rappresentante Xerox locale per ulteriori informazioni e per saperne di più sulle nostre opzioni di finitura.

