

Stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50/35™

Create libretti di qualità professionale alla massima velocità del motore di stampa grazie a un'opzione di stampa compatta ed economica.

La stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 35 o Pro 50 è il sistema in linea di produzione per professionisti che richiedono libretti di altissima qualità alla massima velocità, con la possibilità opzionale di aggiungere copertine e inserti a colori. Il design compatto del sistema Pro 50/35 consente ai clienti di scegliere solo i moduli che servono in base alle loro applicazioni. Può inoltre essere utilizzato come dispositivo walk-up in modalità fuori linea



Stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50/35, prodotta da Plockmatic International AB

Funzioni

- **Stazione libretto (BM50/35)** – La configurazione standard comprende la Stazione libretto e il vassoio di uscita che consente fascicolazione, pinzatura, piegatura e impilatura di set di documenti.
- **Rifilatore frontale (TR50/35)** – Elimina l'effetto di sfalsamento sulla parte anteriore del documento rifinito contenente svariati fogli piegati, producendo un documento dai bordi perfetti.
- **Unità di rotazione, cordonatura e rifilo al vivo (RCT)** (opzionale) – Aggiunge le funzioni di rotazione, cordonatura e taglio al vivo per creare libretti dall'aspetto professionale.
- **Alimentatore copertine (CF50/35)** (opzionale) – Può essere aggiunto a qualsiasi configurazione per aggiungere copertine prestampate e dorsi squadrati stampati che danno ai libretti l'aspetto di un libro perfettamente rilegato.
- **Piegatrice a dorso quadro (SQF50/35)** (opzionale) – Aggiunge la piegatura con dorso quadro ai libretti per consentirne la stampa sul dorso e conferire loro un aspetto professionale.

Benefici

- Produce libretti dall'aspetto professionale ad un costo accessibile
- La configurazione in linea fa risparmiare tempo necessario per eseguire le attività di finitura separatamente
- Riduce sprechi e costi dovuti ad errore umano
- Crea nuove opportunità e soluzioni economicamente efficienti per i clienti
- Flessibilità di utilizzo in linea o walk-up (in modalità fuori linea)
- Nessuna perdita di produttività sull'applicazione libretto; il modulo di rotazione consente al motore di funzionare alla massima velocità nominale
- Solida progettazione per una qualità ottimale delle applicazioni quando si producono libretti con supporti patinati o pesanti
- La Plockmatic Pro 35 è espandibile al modello Plockmatic Pro 50

Stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50/35™

Dispositivi supportati

(È richiesta la stazione di finitura standard Plus)

- Stampante Xerox® Versant® 80
- Stampante Xerox® Versant® 2100
- Stampanti Xerox® Colour 800i/1000i
- Copiatrice/stampante Xerox® D110/D125/D136
- Stampante Xerox® D110/D125
- Xerox Nuvera® 120/144/157 EA Production System (richiede un sistema D53500, BFMDC o XPS)

Componenti e dimensioni (L x P x A)

- BM50/35 – Stazione di finitura libretto (con funzione di pinzatura e piegatura): 1.455 x 645 x 1.085 mm; Peso: 135 kg
- RCT – Unità di rotazione, cordonatura e rifilo al vivo (opzionale): 720 x 755 x 1.080 mm; Peso: 200 kg
- CF50/35 – Alimentatore copertine (opzionale): Montato nel coperchio superiore del BM35 – non incide sulle dimensioni complessive; Peso: 7 kg
- TR50/35 – Rifilatore frontale: 352 x 606 x 1.025 mm; Peso: 67 kg
- SQF50/35 – Piegatrice a dorso quadro (opzionale; richiede il TR50/35): 352 x 606 x 1.025 mm; Peso: 60 kg

Requisiti di alimentazione

- 100-240 VCA ±10%
- 60/50 Hz

Grammature carta

- Patinata – Min: 105 g/m²; Max: 300 g/m²
- Non patinata – Min: 64 g/m²; Max: 300 g/m²

Dimensioni della carta

- Min: 206 x 275 mm
- Max (con RCT): 330 x 457,2 mm
- Max (senza RCT): 320 x 457,2 mm

Capacità di piegatura

- 1-35 o 50 fogli di 80 g/m² (5 fogli senza punti metallici)

Capacità di pinzatura

- Pinzatura centrale da 35 fogli (140 pagine) o 50 fogli (200 pagine), 2 testine punti con 5.000 punti ciascuna, 118 mm di distanza (fissa)

Capacità del vassoio di uscita

- 80 g/m² o equivalente:
200 set di 2 fogli, 70 set di 8 fogli, 35 set di 15 fogli, 25 set di 20 fogli, 15 set di 30 fogli

Distanza del rifilo frontale

- Min: 1 mm
- Max: 25 mm

Capacità del rifilatore

- Min: 1 foglio, 64 g/m²
- Max: 50 fogli, 80 g/m²

Rifilo al vivo

- Min: 5 mm
- Max: 30 mm

Capacità dell'inseritore copertine

- 200 fogli, 80 g/m² o equivalente
- 64-200 g/m² con rilevamento doppia alimentazione (On)
- 200-250 g/m² con rilevamento doppia alimentazione (Off)

Capacità della piegatrice a dorso quadro

- Min: 6 fogli, 64 g/m²
- Max: 50 fogli, 80 g/m²

Dimensione libretti

- Min: 206 x 137,5 mm
- Max: 320 x 228,6 mm



Stampante Xerox® Versant® 2100 raffigurata con la stazione di finitura libretto Plockmatic Pro 50/35

www.xerox.com

