

Xerox® Phaser® 6600 e
Xerox® WorkCentre™ 6605
A4
Stampante e multifunzione
a colori



Stampante Phaser 6600
e WorkCentre 6605
Stampante multifunzione
Aumentate l'efficienza in ufficio
ed expandete il vostro business.



Stampante a colori Xerox® Phaser® 6600 e multifunzione a colori Xerox® WorkCentre™ 6605

La capacità di migliorare l'immagine della vostra azienda ha un valore incommensurabile. Con la stampante a colori Phaser 6600 e il multifunzione a colori WorkCentre 6605, oggi i gruppi di lavoro possono produrre facilmente comunicazioni aziendali che si distinguono dalla concorrenza grazie ad un'eccezionale qualità di stampa a colori.

Un colore che dà risalto al vostro lavoro

In qualsiasi settore operate, la Phaser 6600 e la WorkCentre 6605 migliorano la vostra immagine aziendale grazie all'utilizzo del colore.

- **Stampe che consentono di incrementare gli affari.** Una risoluzione di stampa fino a 600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200 con qualità delle immagini migliorata) consente alle vostre comunicazioni su stampa di distinguersi dalla massa e catturare l'attenzione.
- **Qualità di stampa senza uguali.** La Modalità fotografica rende le vostre immagini straordinariamente nitide, grazie a colori più vivi e brillanti.
- **Esclusivo toner EA di Xerox.** Fonde a una temperatura molto più bassa e riduce il consumo di energia elettrica fino al 20 % e le emissioni di CO₂ fino al 35 % rispetto al toner convenzionale. Inoltre, non contiene lubrificante, producendo in tal modo stampe sempre lucide e brillanti, anche su carta comune o riciclata.
- **Sempre il colore giusto.** Le simulazioni dei colori solidi con calibrazione Pantone® Colour e la tecnologia di correzione del colore Xerox offrono risultati sempre all'altezza delle aspettative.
- **Precisione sempre garantita.** True Adobe® PostScript® 3™ e la tecnologia di correzione del colore Xerox offrono risultati sempre all'altezza delle aspettative.

Capacità avanzate

La Phaser 6600 e la WorkCentre 6605 mettono a disposizione dei piccoli gruppi di lavoro un'ampia gamma di funzioni e potenti opzioni ad un costo contenuto.

- **Minore utilizzo di carta.** La stampa fronte/retro automatica sulle configurazioni DN consente facilmente di risparmiare carta e dona ai documenti un aspetto professionale. In più, la stampa N-in-1 consente di stampare più pagine su un unico foglio, una funzione particolarmente utile quando si stampano presentazioni.
- **Libertà wireless.** Con la funzionalità Wi-Fi opzionale, potete collocare la Phaser 6600 e la WorkCentre 6605 ovunque vogliate.
- **Sostituzioni meno frequenti.** Le cartucce di toner ad alta capacità regalano periodi più lunghi di produttività ininterrotta ed aiutano a ridurre i costi operativi totali.
- **Multifunzione = risparmio.** La conveniente WorkCentre 6605 fa risparmiare su energia elettrica e materiali di consumo riunendo in sé le funzioni di copiatrice, stampante, scanner a colori e fax in un unico dispositivo.
- **Riservatezza garantita.** Tenete i documenti riservati al riparo da occhi indiscreti grazie alla funzione opzionale Stampa protetta¹ e proteggete l'accesso alle funzioni del dispositivo mediante l'autenticazione del codice PIN sul pannello anteriore.
- **Massima tranquillità.** Massima affidabilità supportata dalla nostra garanzia di un anno on-site standard.

Produttività e semplicità


La Phaser 6600 e la WorkCentre 6605 supportano i gruppi di lavoro con capacità che accrescono la produttività e funzioni progettate per garantire la massima facilità di utilizzo.

- **Eccezionale velocità di stampa.** La Phaser 6600 e la WorkCentre 6605 lavorano a ritmi serrati, con una velocità di stampa a colori e in bianco e nero fino a 35 ppm.
- **Caricamento carta meno frequente.** Il vassoio carta principale da 550 fogli contiene un'intera risma di carta: niente più confezioni di carta semivuote che occupano spazio prezioso! Un secondo vassoio opzionale porta la capacità complessiva a 1.250 fogli, per periodi ancora più lunghi di produttività ininterrotta.
- **Semplicità senza uguali.** L'innovativo schermo sensibile inclinabile da 4,3 pollici della WorkCentre 6605 contiene icone brillanti e colorate ed offre una navigazione intuitiva per un'ottimale facilità di utilizzo.
- **Digitalizzate i flussi di lavoro.** Utilizzate la WorkCentre 6605 per scansare i vostri documenti cartacei e ottenete file digitali ricercabili che possono essere condivisi automaticamente via email o cartella di rete, archiviati sul dispositivo o su qualunque unità di memoria USB per garantire un'effettiva portabilità.
- **Avvio e funzionamento estremamente semplici.** Sarete perfettamente operativi in pochi minuti, e con Xerox® CentreWare® IS è possibile gestire facilmente il dispositivo in remoto dal browser di qualsiasi computer collegato in rete.
- **Perfetta mobilità.** Stampate direttamente da dispositivi Apple iOS con il supporto per Apple AirPrint².

¹ Standard sulla WorkCentre 6605. La Phaser 6600 richiede 512 MB di memoria o il Kit di produttività (con disco rigido da 160 GB) opzionali.

² Richiede un minimo di Firmware 201301301313 per la Phaser 6600 e un minimo di Firmware 201301301321 per la WorkCentre 6605.

Un solo dispositivo, tantissime funzionalità. La stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre™ 6605 consolida le eccezionali prestazioni di stampa della Xerox® Phaser® 6600, offrendo una ricca gamma di potenti strumenti di produttività progettata per ottimizzare l'efficienza delle vostre attività quotidiane in ufficio.




- 1** La WorkCentre 6605 è dotata di uno schermo sensibile da 4,3 pollici che offre semplici istruzioni e schermate di aiuto.
- 2** Un alimentatore fronte/retro automatico da 50 fogli gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.
- 3** Una porta USB anteriore consente il rapido scambio di file con qualsiasi unità di memoria USB standard.
- 4** Potenti flussi di lavoro elettronici quali Scansione su email e Scansione di rete, più LAN Fax per un rapido ed efficiente invio di fax tramite rete dal proprio PC o Mac.
- 5** Vassoio di uscita da 250 fogli con sensore di vassoio pieno.
- 6** Il vassoio multiuso da 150 fogli gestisce supporti con formati da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 7** Con il vassoio carta da 550 fogli, la capacità carta di serie della WorkCentre 6605 è di 700 fogli.
- 8** Il vassoio carta da 550 fogli opzionale porta la capacità complessiva della carta a 1.250 fogli.
- 9** Il Mobiletto di supporto opzionale offre lo spazio per la conservazione di cartucce toner, carta e altri materiali di consumo.

Phaser® 6600 – Caratteristiche generali



- Velocità di stampa fino a 35 ppm a colori e in bianco e nero
- Tempo di uscita prima pagina di soli 9 secondi per le stampe in bianco e nero, 10 secondi per le stampe a colori
- Connettività Wi-Fi opzionale
- Stampa fronte/retro automatica di serie (configurazione 6600DN)
- Capacità carta standard di 550 fogli (espandibile a 1.100 fogli)

Phaser 6600
LxPxA:
 430 x 488 x 384 mm
Peso:
 25.5 kg



WorkCentre™ 6605 – Caratteristiche generali

- Tutte le funzioni della Phaser 6600 più:
- Capacità di scansione per un flusso di lavoro più efficiente
 - Gamma completa di funzioni di copia
 - Funzionalità LAN Fax e fax walkup
 - Interfaccia utente a schermo sensibile a colori da 4,3 pollici
 - Alimentatore automatico fronte/retro con capacità di 50 fogli

WorkCentre 6605
LxPxA:
 430 x 528 x 560 mm
Peso:
 32,5 kg



	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Velocità	Fino a 35 ppm in formato A4, a colori e in bianco e nero			
Ciclo di funzionamento	Fino a 80.000 pagine al mese¹			
Gestione carta				
Alimentazione carta	Standard	N/D	Alimentatore fronte/retro automatico (DADF): 50 fogli: Formati personalizzati: da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm	
		Vassoio multiuso: 150 fogli; Formati personalizzati: da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm		
		Vassoio 1: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
	Opzionale	Vassoio 2: 550 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
Uscita carta	Standard	250 fogli faccia in giù, con sensore di vassoio pieno		
Uscita fronte/retro automatic		N/D	Standard	N/D
Standard				Standard
Stampa	Tempo di uscita prima pagina 9 secondi in bianco e nero / 10 secondi a colori			
Risoluzione di stampa (max)	Fino a 600 x 600 x 4 dpi (qualità delle immagini migliorata a 1200 x 1200)			
Processore	533 MHz			
Memoria (std/max)	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
Connettività	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, Wi-Fi opzionale (802.11 n/g/b)			
Linguaggi PDL	True Adobe® PostScript® 3™, emulazione PCL5/6, XPS, PDF			
Funzioni di stampa	Simulazione di colori solidi con calibrazione PANTONE® colour, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart, Correzioni colore, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Modalità fotografica, Fascicolazione, Stampa protetta², Stampa salvata², Archiviazione font/moduli/macros Apple AirPrint			
Copia	Tempo di uscita prima pagina 13 secondi in bianco e nero / 16 secondi a colori			
Funzioni di copia	NA		Fino a 600 x 600 dpi, Riduzione/Ingrandimento (25%-400%), Più chiaro/ Più scuro, Saturazione colore, Definizione, Bilanciamento colore, Esposizione automatica, Fino a 99 copie, Uscita 2-in-1, Adattamento automatico, Clonazione, Fascicolazione (fino a 50 pagine)	
Fax ⁵	Funzioni fax walk-up		NA	
			Compressione MH/MR/MMR/JBIG, Rifiuto fax indesiderati, Rilevamento suoneria automatico, Inoltro fax su email e su server FTP/SMB, Instradamento fax e Stampa locale, Ricezione polling, Avvio differito (fino a 24 ore), Invio di gruppo (fino a 200 destinazioni), Rubrica fax (fino a 200 composizioni rapide), Ricezione fax protetta	
Funzioni LAN Fax			Avvio differito (fino a 24 ore), Invio di gruppo (fino a 30 destinazioni), Zoom, Adattamento automatico, Rotazione, N-in-1, Filigrana, Rubrica telefonica (fino a 500 numeri di composizione rapida, fino a 500 composizioni di gruppo, rubrica telefonica archiviata su PC)	
Scansione	Destinazioni di scansione		NA	
			Scansione TWAIN/WIA via USB o rete, Scansione su computer via SMB, Scansione su server via FTP, Scansione su email con supporto LDAP, Scansione su dispositivo di memoria USB, Scansione WSD	
Funzioni di scansione			Formati file JPEG/TIFF/TIFF multipagina/PDF, Rubrica indirizzi email (fino a 100 indirizzi email, fino a 10 indirizzi email di gruppo), Express Scan Manager, Scan to PC Desktop SE Small Business Edition (licenza per 1 postazione)	
Sicurezza	Ricezione fax protetta (solo WorkCentre 6605), Stampa protetta, Sovrascrittura e crittografia disco a 256 bit, HTTPS protetto (SSL, LDAP protetto), IPsec, Autenticazione 802.1X, IPv6, SNMPv3, Registro di controllo, Filtro IP, Scansione su email tramite SSL/TLS (solo WorkCentre 6605)			
Garanzia	Garanzia di un anno on-site			

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ² Standard sulla 6605, la 6600 richiede 512 MB di memoria o il Kit di produttività opzionali; ³ Richiede il Kit di produttività (con disco rigido da 160 GB); ⁴ Richiede un minimo di Firmware 201301301313 per la Phaser 6600 e un minimo di Firmware 201301301321 per la WorkCentre 6605; ⁵ Richiede una linea telefonica analogica; ⁶ I prodotti acquistati con un contratto PagePack non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Gestione dispositivi
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avvisi email, Apple® Bonjour

Driver di stampa
Windows® XP e versioni successive, OS X 10.5 e versioni successive, varie distribuzioni Linux® Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver

Gestione supporti
Alimentatore fronte/retro automatico (6605): Solo fronte: 50-125 g/m²; Fronte/retro: 60-125 g/m²; Vassoio bypass, Vassoio 1, Vassoio 2: 60-216 g/m²; Tipi di supporto: comune, perforata, intestata, colorata, cartoncino leggero, cartoncino lucido leggero, cartoncino pesante, cartoncino lucido pesante, etichette, buste

Ambiente operativo
Temperatura: A riposo: da 0° a 40° C; In funzione: da 10° a 32° C; Umidità: In funzione: dal 10% all'85%; Livelli di potenza sonora: 6600: In stampa: 6,9 B, In standby: 4,5 B; 6605: In stampa/ copia: 6,8 B, In standby: 4,4 B; Livelli di pressione sonora: 6600: In

stampa: 53 dB(A), In standby: 29 dB(A); 6605: In stampa/copia: 52 dB(A), In standby: 29 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità autospegnimento) 6600: minimo 21 secondi, 6605: minimo 25 secondi

Specifiche elettriche
Alimentazione: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 5A; Assorbimento: 6600: In standby: 64 W, In stampa: 520 W, Autospegnimento: 4 W; 6605: In standby: 72 W, In stampa: 560 W, Autospegnimento: 5,9 W; Qualifica Energy Star (configurazione DN)

Materiali di consumo
Cartuccia di stampa capacità standard*: Nero: 3.000 pagine std. 106R02248
Ciano: 2.000 pagine std. 106R02245
Magenta: 2.000 pagine std. 106R02246
Giallo: 2.000 pagine std. 106R02247
Cartuccia di stampa ad alta capacità*: Nero: 8.000 pagine std. 106R02232
Ciano: 6.000 pagine std. 106R02229
Magenta: 6.000 pagine std. 106R02230
Giallo: 6.000 pagine std. 106R02231

Elementi di manutenzione ordinaria
Kit per unità di imaging: Fino a 60.000 pagine** 108R01121
Cartuccia toner di scarto: Fino a 30.000 pagine** 108R01124
Gruppo fusore: fino a 100.000 pagine ** 115R00076
Kit per unità trasferimento: fino a 100.000 pagine ** 108R01122

Opzioni
Vassoio da 550 fogli 097S04400
Supporto 497K13660
512 MB di memoria 097S04269
Kit di produttività (Disco rigido da 160 GB) 097S04403
Wireless Network Adapter 097S04409

* Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

** Stima approssimativa. Rendimento dichiarato basato su un lavoro di dimensioni medie di 3 pagine formato A4. Il rendimento può variare in base al formato e all'orientamento dei supporti.



Per ulteriori informazioni, visitate il sito

<http://www.mcsystemweb.com/prodotti/multifunzioni-stampanti-a4-colori>

©2013 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® e WorkCentre™ sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Adobe® e PostScript® 3™ sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated. PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR® relative all'efficienza energetica (configurazione DN). ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. Aggiornato 09/13 BR2826 660BR-011C

